

# Antrag und Bescheid für die Durchführung von Großraum- und/oder Schwerverkehr/ über die Beförderung von Ladungen mit überhöhten Abmessungen und/oder Gewicht

Vom Antragsteller mit Schreibmaschine auszufüllen	<b>Nur von der Behörde auszufüllen</b>
Antragsteller / Adressat / Tel.-Nr. / Telefax-Nr. Firma	Sachbearbeiter Zimmer Nr./Tel.-Nr. 09071/51-
	Nr./Az. 320-
	Teletex-Nr. Telefax-Nr. 09071/51-228
zur Verfügung von:  Verantwortl. Disponent:	<b>Landratsamt Dillingen a.d.Donau Große Allee 24 89407 Dillingen a.d.Donau</b>

## I. Antrag

Die obengenannte Firma beantragt Gem. §§ 44,46 und 47 StVO eine

**Erlaubnis** gem. § 29 Abs. 3 StVO zur Durchführung von Großraum- und/oder Schwertransporten; die erforderliche/n Ausnahmegenehmigung/en gem. § 70 StVZO lag/en der Erlaubnisbehörde vor.

**Einzel-**  **Dauer-**  
 **Ausnahmegenehmigung** gem. §§ 46 Abs. 1 Nr. 5 und 46 Abs. 1 Nr. 2 StVO zur Beförderung von Ladungen mit Überbreite, Überhöhe und/oder Überlänge und zur Benutzung von Autobahnen oder Kraffahrtstraßen.

Für die Zeit vom		bis einschließlich		Fahrten (Anzahl)		Konvoi		Zahl der Fahrzeuge		
						<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein				
von (Abgangsort und genaue Anschrift der Ladestelle)										
nach (Empfangsort und genaue Anschrift der Empfangsstelle)										
Krafffahrzeug-Art		Ladung								
Anhänger-Art										
Kennzeichen		Krafffahrzeug				Anhänger				
Gesamt-		länge	breite	höhe	Transporthöhe absenkbar auf		gewicht (tatsächlich)			
Leerfahrt							Zugfahrzeug	Anhänger		
Lastfahrt										
Die Ladung ragt nach vorn										
m/nach hinten										
m über das Fahrzeug hinaus.										
Achsfolge	1. Achse	2. Achse	3. Achse	4. Achse	5. Achse	6. Achse	7. Achse	8. Achse	9. Achse	10. Achse
Achslast in t										
Achsabstand in cm										
Räder je Achse										
Achsfolge	11. Achse	12. Achse	13. Achse	14. Achse	15. Achse	16. Achse	17. Achse	18. Achse	19. Achse	
Achslast in t										
Achsabstand in cm										
Räder je Achse										
Reifen-/Doppelreifenbreite der maximalen Achslast			cm	Spurweite			cm zwischen den Außenkanten der äußeren Räder gemessen.			
Fahrtweg/Geltungsbereich										

Vom Antragsteller mit Schreibmaschine auszufüllen.

**Bescheinigungen**

I. Bei Transporten über mehr als 250 km Wegstrecke mit Fahrzeugen, deren Maße und Gewichte die Grenzwerte in Nr.V.4/Nr. III 4 VwV zu § 29 Abs.3/§ 46 Abs. 1 Nr. 5 StVO überschreiten, sind beizufügen:

**1. Wenn Fahrzeuge einschließlich Ladung bis zu 4,20 m breit oder 4,80 m hoch sind,**  
eine Bescheinigung der für den Versandort zuständigen Güterabfertigung darüber, ob und ggf. innerhalb welcher Fristen und unter welchen Gesamtkosten die Schienenbeförderung bzw. eine gebrochene Beförderung Schiene/Straße möglich ist.

**2. Wenn Fahrzeuge einschließlich Ladung mehr als 4,20 m breit oder 4,80 m hoch sind oder ein Gewicht von 72 t überschreiten,**  
eine Bescheinigung der nächsten Wasser- und Schifffahrtsdirektion darüber, ob und ggf. innerhalb welcher Fristen und unter welchen Gesamtkosten die Beförderung auf dem Wasser bzw. eine gebrochene Beförderung Wasser/Straße möglich ist.

Die Bescheinigung(en) liegt/liegen dem Antrag bei.

ja

nein, ein Transport auf dem Schienen- oder Wasserweg ist undurchführbar oder unzumutbar, weil (ausführliche Begründung)

II. Handelt der Antragsteller im Auftrag eines anderen, ist eine Vollmacht diesem Antrag beizufügen.

**Erklärung zur Haftung**

Soweit durch den Transport Schäden entstehen, verpflichte ich mich / verpflichten wir uns, für die Schäden an Straßen und deren Einrichtungen sowie an Eisenbahnanlagen, Eisenbahnfahrzeugen, sonstigen Eisenbahngegenständen und Grundstücken aufzukommen und Straßenbaulastträger, Polizei, Verkehrsversicherungspflichtige und Eisenbahnunternehmer von Ersatzansprüchen Dritter, die aus diesen Schäden hergeleitet werden, freizustellen. Ich verzichte/Wir verzichten ferner darauf, Ansprüche daraus herzuleiten, dass die Straßenbeschaffenheit nicht den besonderen Anforderungen des Transportes entspricht.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

Firmenstempel

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

**II. Erlaubnis/Ausnahmegenehmigung: Die beantragte Erlaubnis/Ausnahmegenehmigung wird stets widerruflich dem Antragsteller, der von ihm vertretenen Person bzw. dem Unternehmen wie folgt erteilt:**

**Nur von der Behörde auszufüllen**

Die aufgeführten Bedingungen und Auflagen sowie Hinweise (Seite 1 - ) und die beiliegende Rechtsbehelfsbelehrung sind Bestandteile dieses Bescheides.

Fahrtweg:  wie beantragt genehmigt  geändert (siehe besondere Anlage)

Geltungsdauer:  wie beantragt  von bis einschließlich

Der Antragsteller hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. Die Kostenentscheidung beruht auf den §§ 1, 2 und 4 der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt) i.V. mit Nr. 263 und Nr. 264 des Gebührentarifs.

Gebühr	Auslagen	Gesamtbetrag
€	€	€
Landratsamt Dillingen a.d. Donau Große Allee 24 89407 Dillingen a.d. Donau	Datum, Unterschrift	Dienstsigel

Anlage zum Antrag vom

Achsfolge	1. Achse	2. Achse	3. Achse	4. Achse	5. Achse	6. Achse	7. Achse	8. Achse	9. Achse	10. Achse		
Achslast in t												
Achsabstand in cm												
Räder je Achse												
Achsfolge		11. Achse	12. Achse	13. Achse	14. Achse	15. Achse	16. Achse	17. Achse	18. Achse	19. Achse		
Achslast in t												
Achsabstand in cm												
Räder je Achse												
Reifen-/Doppelreifenbreite der maximalen Achslast	cm			Spurweite							cm zwischen den Außenkanten der äußeren Räder gemessen.	

Achsfolge	1. Achse	2. Achse	3. Achse	4. Achse	5. Achse	6. Achse	7. Achse	8. Achse	9. Achse	10. Achse		
Achslast in t												
Achsabstand in cm												
Räder je Achse												
Achsfolge		11. Achse	12. Achse	13. Achse	14. Achse	15. Achse	16. Achse	17. Achse	18. Achse	19. Achse		
Achslast in t												
Achsabstand in cm												
Räder je Achse												
Reifen-/Doppelreifenbreite der maximalen Achslast	cm			Spurweite							cm zwischen den Außenkanten der äußeren Räder gemessen.	

Achsfolge	1. Achse	2. Achse	3. Achse	4. Achse	5. Achse	6. Achse	7. Achse	8. Achse	9. Achse	10. Achse		
Achslast in t												
Achsabstand in cm												
Räder je Achse												
Achsfolge		11. Achse	12. Achse	13. Achse	14. Achse	15. Achse	16. Achse	17. Achse	18. Achse	19. Achse		
Achslast in t												
Achsabstand in cm												
Räder je Achse												
Reifen-/Doppelreifenbreite der maximalen Achslast	cm			Spurweite							cm zwischen den Außenkanten der äußeren Räder gemessen.	

Achsfolge	1. Achse	2. Achse	3. Achse	4. Achse	5. Achse	6. Achse	7. Achse	8. Achse	9. Achse	10. Achse		
Achslast in t												
Achsabstand in cm												
Räder je Achse												
Achsfolge		11. Achse	12. Achse	13. Achse	14. Achse	15. Achse	16. Achse	17. Achse	18. Achse	19. Achse		
Achslast in t												
Achsabstand in cm												
Räder je Achse												
Reifen-/Doppelreifenbreite der maximalen Achslast	cm			Spurweite							cm zwischen den Außenkanten der äußeren Räder gemessen.	